Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:43

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/kosiarka-bijakowa-efg-125-p-814.html

Kosiarka bijakowa EFG 125



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**6 000,00 zł**
Cena netto	**4 878,05 zł**

Opis produktu

Kosiarka bijakowa EFG-125 – 125 cm, WOM 540 obr./min, 24 młotki

Kosiarka bijakowa EFG-125 to solidna maszyna do koszenia i rozdrabniania wysokiej trawy, chwastów, zarośli oraz pozostałości roślinnych. Przeznaczona jest do współpracy z ciągnikami o mocy około **25–40 KM**.

Szerokość robocza wynosi **125 cm**, a wał roboczy standardowo wyposażony jest w **24 bijaki młotkowe**. Napęd przekazywany jest z WOM ciągnika przy prędkości **540 obr./min**.

EFG-125 sprawdzi się przy pielęgnacji łąk, sadów, pastwisk, nieużytków, poboczy oraz większych terenów zielonych, gdzie ważne jest jednoczesne skoszenie i rozdrobnienie roślinności.

125 cm

24

540

230 kg

25–40 KM

zalecana moc ciągnika

48 × Y

opcjonalne noże

TUZ

3-punktowy

Szerokość robocza 125 cm

EFG-125 oferuje szerokość cięcia **1250 mm**, dzięki czemu dobrze sprawdza się z kompaktowymi ciągnikami przy pracach na średnich i większych powierzchniach.

125 cm to dobry kompromis pomiędzy wydajnością a możliwością pracy w sadach, pomiędzy rzędami oraz na węższych drogach i terenach zielonych.

24 ciężkie bijaki młotkowe

Standardowo model EFG-125 wyposażony jest w 24 młotki robocze. Duża masa bijaków pomaga skutecznie rozdrabniać wysoką trawę, chwasty i bardziej zdrewniałą roślinność.

24 młotki lub 48 noży typu Y

W standardowej konfiguracji EFG-125 pracuje na **24 młotkach**. Producent przewiduje również możliwość zastosowania **48 noży typu Y**.

Młotki lepiej sprawdzają się przy:

- wysokiej i gęstej trawie,
- chwastach,
- nieużytkach,
- lżejszych zaroślach,
- rozdrabnianiu pozostałości roślinnych.

Noże Y są z kolei dobrym rozwiązaniem przy lżejszej roślinności i pielęgnacyjnym koszeniu dużych powierzchni.

Napęd z WOM 540 obr./min

Kosiarka napędzana jest bezpośrednio z wałka odbioru mocy ciągnika.

Wymagana prędkość wejściowa wynosi **540 obr./min**.

Dzięki temu można wykorzystać moc ciągnika do szybkiego rozpędzenia wału roboczego i skutecznego rozdrabniania pokosu.

Do ciągników 25–40 KM

Dla modelu EFG-125 producent podaje zakres mocy ciągnika około **25–40 KM**.

Dzięki temu kosiarka bardzo dobrze pasuje do wielu kompaktowych ciągników rolniczych i ogrodniczych 4x4.

Przed zakupem warto jednak sprawdzić także:

- udźwig tylnego TUZ,
- prędkość WOM 540 obr./min,
- kategorię mocowania,
- rozstaw ramion,
- długość wału przegubowo-teleskopowego.

Masa około 230 kg

Masa EFG-125 wynosi około **230 kg**.

Ciężka konstrukcja poprawia stabilność podczas pracy i pomaga utrzymać kosiarkę przy podłożu podczas rozdrabniania gęstej roślinności.

Solidna przekładnia i napęd paskowy

Seria EFG wykorzystuje przekładnię kątową oraz napęd z wykorzystaniem solidnych pasków zębatych / klinowych, zależnie od wykonania danej wersji. Producent serii podkreśla zastosowanie wytrzymałej przekładni żeliwnej oraz napędu przystosowanego do pracy pod większym obciążeniem.

Takie rozwiązanie pomaga chronić układ napędowy w przypadku chwilowego wzrostu oporu na wale roboczym.

Regulowana wysokość koszenia

Seria EFG pozwala na regulację wysokości pracy.

Dzięki temu maszynę można dopasować do:

- rodzaju roślinności,
- nierówności terenu,
- wymaganego efektu po koszeniu,
- częstotliwości pielęgnacji powierzchni.

Wał kopiujący

Tylna rolka podporowa pomaga prowadzić maszynę na odpowiedniej wysokości oraz kopiować nierówności terenu.

Ogranicza ryzyko zbyt głębokiego wejścia bijaków w podłoże i poprawia równomierność pracy.

Do wysokiej trawy i chwastów

Kosiarka bijakowa nie tylko ścina roślinność, ale również intensywnie ją rozdrabnia.

EFG-125 sprawdzi się przy:

- wysokiej trawie,
- chwastach,
- łąkach,
- pastwiskach,
- nieużytkach,
- terenach rzadko koszonych.

Idealna do sadu

Kosiarki bijakowe są szczególnie popularne w sadach i na plantacjach.

EFG-125 może być wykorzystywana do:

- koszenia międzyrzędzi,
- rozdrabniania trawy,
- rozdrabniania drobnych pozostałości roślinnych,
- utrzymania przejazdów i ścieżek.

Mulczowanie – bez konieczności zbierania pokosu

Wał z bijakami tnie i rozdrabnia materiał na drobniejsze fragmenty.

Rozdrobniona masa może pozostać na powierzchni i z czasem ulec rozkładowi, dzięki cz

wygenerowano w programie shopGold