Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:36

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/ladowarka-kolowa-gw920-kubota-v1505-udzwig-1200-kg-p-960.html

Ładowarka kołowa GW920 Kubota V1505 – udźwig 1200 kg



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**100 000,00 zł**
Cena netto	**81 300,81 zł**

Opis produktu

```html

# Ładowarka kołowa GW920 – Kubota V1505, udźwig 1200 kg

**GW920** to kompaktowa ładowarka kołowa łącząca niewielkie gabaryty z parametrami pozwalającymi wykonywać intensywne prace transportowe i załadunkowe. Maszyna wyposażona jest w sprawdzony **4-cylindrowy silnik Diesel Kubota V1505**, oferuje **udźwig znamionowy 1200 kg** oraz standardową łyżkę o pojemności **0,38 m³**.

## Najważniejsze parametry GW920

**1200 KG**

**KUBOTA**
```

0,38 m³

131 CM

Ładowarka kołowa GW920 została zaprojektowana do pracy w gospodarstwach rolnych, firmach budowlanych, ogrodnictwie, usługach komunalnych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebna jest mocna, a jednocześnie kompaktowa maszyna.

Szerokość wynosząca zaledwie **1310 mm** ułatwia pracę pomiędzy budynkami, w halach, gospodarstwach, na posesjach i w innych miejscach, w których klasyczna duża ładowarka może mieć problem z manewrowaniem.

Dlaczego warto wybrać ładowarkę GW920?

- **udźwig znamionowy 1200 kg**
- **4-cylindrowy silnik Kubota V1505**
- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą
- kompaktowa szerokość tylko **131 cm**
- łyżka o pojemności **0,38 m³**
- napęd hydrostatyczny
- płynna regulacja jazdy
- dwa zakresy prędkości **7 / 18 km/h**
- hydraulika robocza **35 l/min / 180 bar**
- automatyczne poziomowanie
- wysoka siła odspajania **19 kN**
- szerokie opony **31×15.5-15**

4-cylindrowy silnik Kubota V1505

Napęd hydrostatyczny – płynna i precyzyjna jazda

GW920 wykorzystuje układ napędowy oparty na **zamkniętej pompie tłokowej i silniku tłokowym**. Elektronicznie sterowana przekładnia umożliwia płynną zmianę prędkości jazdy.

Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas precyzyjnego podjeżdżania do palet, załadunku materiałów, pracy z łyżką oraz manewrowania w ograniczonej przestrzeni.

Dwa zakresy prędkości – 7 / 18 km/h

Wolniejszy zakres **7 km/h** pozwala precyzyjnie manewrować podczas załadunku i pracy osprzętem. Drugi zakres umożliwia jazdę z prędkością do **18 km/h**, co przyspiesza przemieszczanie maszyny pomiędzy kolejnymi miejscami pracy.

Wydajna hydraulika 35 l/min – 180 bar

Układ hydrauliczny GW920 osiąga maksymalny przepływ **35 l/min** przy ciśnieniu roboczym **18 MPa, czyli 180 bar**.

Czas podnoszenia ramienia wynosi około **3,2 sekundy**, natomiast pełny cykl roboczy trwa około **6,3 sekundy**.

Dodatkowym udogodnieniem jest **funkcja automatycznego poziomowania**, która ułatwia stabilne prowadzenie łyżki i osprzętu podczas podnoszenia.

Tylko 131 cm szerokości

Łyżka 0,38 m³ – do ziemi, piachu, kruszywa i materiałów sypkich

Standardowa łyżka o pojemności **0,38 m³** umożliwia wydajny załadunek i transport różnego rodzaju materiałów.

- ziemia
- piach
- żwir
- kruszywo
- nawozy
- materiały sypkie
- drewno i opał
- materiały budowlane

19 kN

siła odspajania

17 kN

siła uciągu

Gdzie sprawdzi się ładowarka kołowa GW920?

- **gospodarstwa rolne i hodowlane**
- firmy budowlane
- firmy brukarskie
- ogrodnictwo i szkółkarstwo
- transport materiałów sypkich
- załadunek ziemi, piasku i kruszywa
- transport palet
- transport drewna i opału
- prace komunalne
- odśnieżanie
- prace na posesjach
- praca w ograniczonej przestrzeni

Dane techniczne GW920

Udźwig znamionowy	**1200 kg**
Masa maszyny	2650 kg
Pojemność łyżki	**0,38 m³**
Silnik	**Kubota V1505**
Liczba cylindrów	4
Moc znamionowa	18,2 kW
Pojemność silnika	1,813 l
Maksymalny moment obrotowy	92,6 Nm / 1700 obr./min
Prędkość jazdy	**7 / 18 km/h**
Siła uciągu	17 kN
Siła odspajania	19 kN
Maksymalne nachylenie	20°
Wysokość wysypu	**2029 mm**
Zasięg wysypu	608 mm
Wymiary D × S × W	4210 × 1310 × 2316 mm
Rozstaw osi	1550 mm
Prześwit	240 mm

Promień skrętu	3336 mm
Przepływ hydrauliki	**35 l/min**
Ciśnienie hydrauliki	18 MPa / 180 bar
Zbiornik paliwa	40 l
Opony	**31×15.5-15**

Najczęściej zadawane pytania – GW920

Jaki udźwig ma ładowarka GW920?

Znamionowy udźwig ładowarki GW920 wynosi **1200 kg**.

Jaki silnik zastosowano w GW920?

Maszyna wyposażona jest w **4-cylindrowy silnik Diesel Kubota V1505** o mocy znamionowej 18,2 kW.

Jak szeroka jest GW920?

Szerokość maszyny wynosi tylko **1310 mm**, dzięki czemu ładowarka dobrze sprawdza się również w ograniczonej przestrzeni.

Jaką pojemność ma standardowa łyżka?

Pojemność standardowej łyżki wynosi **0,38 m³**.

Czy GW920 nadaje się do gospodarstwa?

Tak. Kompaktowe wymiary, udźwig 1200 kg, szerokie opony i mocna hydraulika sprawiają, że GW920 może być wykorzystywana w gospodarstwach, przy transporcie materiałów, załadunku i wielu innych pracach.

GW920 – kompaktowa ładowarka kołowa z silnikiem Kubota

GW920 łączy udźwig 1200 kg, łyżkę 0,38 m³, szerokość zaledwie 131 cm oraz sprawdzony 4-cylindrowy silnik Kubota V1505. Dzięki temu może pracować jako **ładowarka rolnicza, budowlana, komunalna, ogrodnicza i pomocnicza maszyna transportowa**.