Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 15:36

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/ladowarka-mini-rato-740-23km-p-964.html

Ładowarka mini Rato 740 - 23KM



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**22 900,00 zł**
Cena netto	**18 617,89 zł**

Opis produktu

MINIŁADOWARKA TRÓJKOŁOWA RATO 740 – 23 KM

Najważniejsze zalety

23 KM
Moc maksymalna silnika

739 cm³
Dwucylindrowy RATO

3 koła
Zwrotna konstrukcja

Łyżka
Do materiałów sypkich

Miniładowarka do pracy w ograniczonej przestrzeni

Miniładowarka trójkołowa z silnikiem RATO 740 to funkcjonalna maszyna do załadunku, przemieszczania i rozładunku ziemi, piasku, żwiru, kruszywa oraz innych materiałów. Kompaktowa budowa ułatwia manewrowanie na podwórkach, w gospodarstwach, ogrodach i na placach budowy.

Trójkołowy układ jezdny stanowi wyróżnik tej konstrukcji. Tylne koło skrętne pozwala wykonywać ciasne manewry, a przednia łyżka i hydrauliczny układ podnoszenia pomagają ograniczyć wysiłek podczas codziennej pracy.

Silnik benzynowy RATO R740D – V-Twin

Sercem miniładowarki jest czterosuwowy, dwucylindrowy silnik benzynowy RATO R740D o układzie V-Twin i pojemności 739 cm³. Silnik rozwija moc maksymalną około 16,8 kW (22,8 KM). Chłodzenie powietrzem i konstrukcja OHV są rozwiązaniami stosowanymi w maszynach roboczych.

Producent	**RATO**
Model	R740D
Rodzaj	Benzynowy, czterosuwowy, V-Twin
Liczba cylindrów	2
Pojemność	739 cm³
Moc maksymalna	16,8 kW / ok. 23 KM
Moment obrotowy	ok. 47 Nm
Chłodzenie	Powietrzem

Wymiary i parametry miniładowarki

Przedstawione poniżej wartości są orientacyjne i odnoszą się do podobnych miniładowarek trójkołowych klasy 803. Dokładne parametry oferowanego egzemplarza należy potwierdzić pomiarem i dokumentacją maszyny.

Długość bez łyżki	ok. 1854 mm
Długość z łyżką	ok. 2700 mm
Szerokość	ok. 993 mm
Wysokość	ok. 1304 mm
Szerokość łyżki	ok. 1000 mm
Pojemność łyżki	ok. 0,2 m³
Masa robocza	ok. 500–520 kg
Udźwig	ok. 300–350 kg (zależnie od wersji)
Prześwit	ok. 130 mm
Wysokość wysypu	ok. 1150 mm
Prędkość jazdy	ok. 12–15 km/h

Zastosowanie miniładowarki

- Transport ziemi, piasku, żwiru i kruszywa.
- Prace przy zakładaniu ogrodów i terenów zielonych.
- Załadunek i przemieszczanie materiałów w gospodarstwie.
- Prace porządkowe na posesjach i placach budowy.
- Przygotowanie terenu pod nawierzchnie i elementy małej architektury.
- Prace komunalne oraz utrzymanie terenów zewnętrznych.

Dlaczego warto wybrać kompaktową miniładowarkę?

W porównaniu z dużą ładowarką budowlaną kompaktowa maszyna trójkołowa wymaga znacznie mniej przestrzeni do manewrowania i przechowywania. Może ułatwiać prace, które bez mechanizacji wymagają wielokrotnego przewożenia materiałów taczką.

Silnik benzynowy RATO, stanowisko operatora z kierownicą i kompaktowy układ roboczy tworzą rozwiązanie przeznaczone do wykonywania różnorodnych zadań transportowych i załadunkowych na niewielkich powierzchniach.

Miniładowarka RATO 740 – FUXTEC

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaki silnik ma miniładowarka?

Miniładowarka została wyposażona w benzynowy silnik RATO 740. Dla wersji R740D pojemność wynosi 739 cm^3, a moc maksymalna około 23 KM.

Do czego służy miniładowarka trójkołowa?

Przede wszystkim do załadunku i przewożenia materiałów sypkich oraz prac ziemnych, ogrodniczych i porządkowych.

Czy miniładowarka nadaje się do niewielkich przestrzeni?

Tak. Kompaktowa budowa i trójkołowa konstrukcja sprzyjają manewrowaniu na mniejszych posesjach i w ograniczonej przestrzeni roboczej.

Czy do miniładowarki można zamontować dodatkowy osprzęt?

W podobnych modelach spotyka się możliwość stosowania dodatkowego osprzętu. Kompatybilność wideł, zamiatarek i innych akcesoriów należy potwierdzić dla konkretnego układu mocowania oraz hydrauliki.