

Link do produktu: <https://www.fuxtecpolska.pl/opalarka-akumulatorowa-20-v-fx-e1ss20-p-599.html>

Opalarka akumulatorowa 20 V FX-E1SS20

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FX-E1HLP20
Kod producenta	FX-E1HLP20
Producent	FUXTEC

Opis produktu

Opalarka akumulatorowa 20 V FUXTEC FX-E1HLP20

FUXTEC FX-E1HLP20 to bezprzewodowa opalarka przeznaczona do punktowego i powierzchniowego nagrzewania materiałów. Osiąga temperaturę do 550°C, a przepływ powietrza wynosi około 200 l/min.

Po zastosowaniu odpowiedniej dyszy urządzenie może wspierać między innymi usuwanie powłok, obkurczanie rur termokurczliwych, formowanie tworzyw oraz lutowanie miękkie. Zasilanie akumulatorowe ułatwia pracę poza zasięgiem gniazdka.

Model należy do systemu akumulatorowego FUXTEC 20 V. Jest sprzedawany bez akumulatora i ładowarki, dlatego warto rozważyć go szczególnie wtedy, gdy korzystasz już z kompatybilnego zasilania tej serii.

Najważniejsze zalety

- **Temperatura do 550°C** – pozwala wykonywać różne drobne prace wymagające intensywnego strumienia gorącego powietrza.
- **Przepływ około 200 l/min** – zapewnia kontrolowane kierowanie ciepła na obrabiany element.
- **Praca bez przewodu** – większa swoboda działania w warsztacie, garażu i miejscach bez łatwego dostępu do zasilania sieciowego.
- **Możliwość pracy z różnymi dyszami** – strumień powietrza można dopasować do nagrzewania punktowego, obróbki rur lub większych powierzchni.
- **System FUXTEC 20 V** – urządzenie korzysta z akumulatorów litowo-jonowych wspólnych dla narzędzi tej linii.
- **Niski poziom hałasu** – producent wskazuje na cichą pracę urządzenia.

Co ten model daje w praktyce

Maksymalna temperatura 550°C umożliwia obróbkę materiałów, które wymagają silnego nagrzania. W zależności od zastosowanej dyszy ciepło może zostać skupione w jednym miejscu albo rozprowadzone na większym obszarze.

Dysza redukcyjna służy do uzyskania skoncentrowanego strumienia, przydatnego między innymi podczas pracy w narożnikach, gięcia pleksiglasu i lutowania. Dysza hakowa kieruje gorące powietrze wokół obrabianego elementu, co pomaga przy formowaniu rur, lutowaniu miękkim rur miedzianych oraz obkurczaniu koszulek termokurczliwych. Dysza wachlarzowa rozprowadza ciepło szerzej, dlatego sprawdza się podczas usuwania powłok lub suszenia.

Akumulator litowo-jonowy nie wykazuje efektu pamięci. Akumulator i ładowarkę należy dokupić osobno.

Zastosowanie

- usuwanie farby, wykładzin podłogowych i powierzchni winylowych,
- obkurczanie rur i koszulek termokurczliwych,
- gięcie pleksiglasu,
- formowanie rur,
- lutowanie miękkie rur miedzianych,
- spawanie cienkich rur gorącym powietrzem,
- suszenie powierzchni.

Dla kogo jest ten produkt

- Dla majsterkowiczów wykonujących drobne prace montażowe, naprawcze i wykończeniowe.
- Dla osób potrzebujących opalarki do pracy w miejscu bez wygodnego dostępu do gniazdka.
- Dla użytkowników posiadających już akumulator i ładowarkę z systemu FUXTEC 20 V.
- Dla klientów, którzy chcą wykorzystywać jedno urządzenie do nagrzewania punktowego i powierzchniowego.

Dane techniczne

Marka	FUXTEC
Model / numer produktu	FX-E1HLP20
EAN	4260586995312
Rodzaj urządzenia	Opalarka akumulatorowa
Typ silnika	Elektryczny
Napięcie nominalne	20 V
Technologia akumulatora	Litowo-jonowa
Maksymalna temperatura powietrza	550°C
Przepływ powietrza	Okolo 200 l/min (12 m³/h)
Akumulator w zestawie	Nie
Ładowarka w zestawie	Nie – dostępna oddzielnie
Wskazane akumulatory	FUXTEC 20 V, 2 Ah lub 4 Ah – dostępne oddzielnie

Zawartość zestawu

- 1 × opalarka akumulatorowa FUXTEC 20 V FX-E1HLP20

Akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu.

Dlaczego warto wybrać ten model

FUXTEC FX-E1HLP20 łączy temperaturę do 550°C z bezprzewodową obsługą i możliwością dopasowania strumienia ciepła do wykonywanego zadania. To praktyczny wybór dla użytkownika, który potrzebuje mobilnej opalarki do drobnych prac i korzysta już z systemu akumulatorowego FUXTEC 20 V lub planuje jego rozbudowę.

FAQ

Czy akumulator znajduje się w zestawie?

Nie. Opalarka jest sprzedawana bez akumulatora. Producent wskazuje akumulatory FUXTEC 20 V o pojemności 2 Ah i 4 Ah, dostępne oddzielnie.

Czy zestaw zawiera ładowarkę?

Nie. Ładowarkę do systemu FUXTEC 20 V należy dokupić osobno.

Jaką temperaturę osiąga urządzenie?

Maksymalna temperatura strumienia powietrza wynosi 550°C.

Jaki jest przepływ powietrza?

Przepływ wynosi około 200 l/min, czyli 12 m³/h.

Do jakich prac można użyć tej opalarki?

W zależności od zastosowanej dyszy urządzenie może służyć między innymi do usuwania farby i innych powłok, obkurczania rur termokurczliwych, gięcia pleksiglasu, formowania rur, lutowania miękkiego oraz suszenia.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

[Pobierz instrukcję obsługi PDF](#)