Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 22:06

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/opryskiwacz-taczkowy-spalinowy-100l-waz-50m-p-739.html

Opryskiwacz taczkowy spalinowy 100L + wąż 50m



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**2 999,00 zł**
Cena netto	**2 438,21 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Kaan**

Opis produktu

KAAN T-100B | OPRYSKIWACZ SADOWNICZY | FUXTEC POLSKA

Większy zasięg, duży zbiornik i wygodniejsza praca w sadzie! Opryskiwacz spalinowy z silnikiem czterosuwowym 7 KM, pompą tłokową FN-22 i pojemnym zbiornikiem cieczy roboczej 100 litrów.

Długi wąż ciśnieniowy 50 m, bęben, lanca opryskowa, mieszadło cieczy, spust zbiornika i regulacja ciśnienia sprawiają, że model KAAN T-100B jest praktycznym rozwiązaniem do prac sadowniczych i ogrodniczych.

100 L

7 KM

50 M

FN-22

KAAN T-100B – profesjonalny opryskiwacz mobilny do sadu i ogrodu

Opryskiwacz taczkowy spalinowy KAAN T-100B o pojemności 100 litrów został zaprojektowany do wykonywania odpowiednio dobranych zabiegów pielęgnacyjnych i opryskowych na większych terenach.

W odróżnieniu od małych opryskiwaczy ręcznych i plecakowych urządzenie posiada własną ramę transportową, zbiornik o dużej pojemności oraz niezależny silnik spalinowy napędzający pompę.

Dzięki temu operator może ustawić maszynę w dogodnym miejscu, rozwinąć wąż o długości **50 metrów** i wykonywać zabiegi bez konieczności noszenia zbiornika na plecach.

Model wykorzystuje **czterosuwowy silnik benzynowy o mocy 7 KM** oraz **pompę tłokową KAAN FN-22** z możliwością regulacji ciśnienia.

Urządzenie wyposażono również w mieszadło cieczy w zbiorniku, bęben do nawijania węża, lancę opryskową oraz układ odprowadzania cieczy.

6 najważniejszych zalet opryskiwacza KAAN 100L

01 | ZBIORNIK 100 L

Duża pojemność pozwala przygotować większą ilość cieczy roboczej i ograniczyć przerwy na jej uzupełnianie.

02 | SILNIK 7 KM

Czterosuwowy napęd benzynowy umożliwia pracę bez dostępu do sieci elektrycznej.

03 | POMPA FN-22

Pompa tłokowa z regulacją ciśnienia i układem mieszania cieczy roboczej.

04 | WĄŻ 50 M

Duża swoboda pracy w oddaleniu od zbiornika, z wygodnym zwijaniem przewodu na bęben.

05 | MIESZADŁO CIECZY

Układ mieszania pomaga utrzymywać jednorodność przygotowanej cieczy podczas zabiegu.

06 | MOBILNA KONSTRUKCJA

Rama i koła transportowe ułatwiają ustawienie opryskiwacza w wybranym miejscu.

Zbiornik 100 litrów – większy zapas cieczy roboczej

KAAN T-100B posiada **zbiornik na ciecz o pojemności 100 litrów**, przeznaczony do wykonywania zabiegów opryskowych w odpowiednich warunkach.

Pojemny zbiornik ogranicza liczbę przerw na ponowne przygotowanie cieczy w porównaniu z mniejszymi urządzeniami.

To istotna zaleta podczas pielęgnacji większej liczby drzew owocowych, krzewów, żywopłotów, szkółek roślin i innych terenów zielonych.

Według specyfikacji opryskiwacz wykorzystuje zbiornik wykonany z tworzywa na bazie polietylenu, wzmacniany zgodnie z konstrukcją producenta.

W zbiorniku znajduje się układ mieszania, który wspomaga utrzymywanie jednorodności cieczy podczas pracy.

Ilość przygotowanego roztworu należy każdorazowo dostosować do etykiety używanego środka, wielkości obszaru zabiegu i parametrów zastosowanego rozpylacza.

Silnik benzynowy 7 KM – czterosuwowa jednostka napędowa

Opryskiwacz KAAN T-100B napędzany jest **czterosuwowym silnikiem benzynowym o deklarowanej mocy 7 KM**.

Według karty sklepowej pojemność silnika wynosi **212 cm³**. Dokładny model jednostki napędowej należy potwierdzić na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza.

Silnik zapewnia niezależny napęd pompy tłokowej bez konieczności korzystania z zewnętrznego zasilania elektrycznego.

Dzięki czterosuwowej konstrukcji benzyna i olej silnikowy znajdują się w oddzielnych układach. Silnik nie wymaga przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej, o ile oznaczenia konkretnej jednostki potwierdzają zastosowanie 4T.

Producent przewiduje **ręczny rozruch linkowy**, a pojemność zbiornika paliwa wynosi **3,6 litra**.

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom oleju, uzupełnić odpowiednie paliwo i zastosować procedurę rozruchu określoną w instrukcji.

Pompa tłokowa KAAN FN-22 – ciśnieniowy układ opryskowy

Sercem układu opryskowego jest **pompa tłokowa KAAN FN-22**, napędzana silnikiem benzynowym.

Pompa odpowiada za podawanie cieczy roboczej ze zbiornika do przewodu i lancy opryskowej pod odpowiednim ciśnieniem.

Producent modelu T-100B deklaruje możliwość osiągania **ciśnienia do 40 bar**, natomiast karta FUXTEC Polska podaje **35 bar**.

Dobór ciśnienia powinien być uzależniony od zastosowanego rozpylacza, rodzaju uprawy, zaleceń preparatu i wymaganej jakości pokrycia roślin.

Układ FN-22 umożliwia regulację ciśnienia za pomocą odpowiedniego mechanizmu.

Producent opisuje również obecność dwóch wyjść z zaworami oraz funkcji mieszania cieczy w zbiorniku podczas pracy.

Wydajność pompy w litrach na minutę należy potwierdzić w dokumentacji konkretnej pompy – nie należy przypisywać jej orientacyjnych wartości z innych modeli.

WAŻNE – CIŚNIENIE 35, 40 I 75 BAR

Karta sklepu podaje dla pompy 35 bar, podczas gdy KAAN deklaruje dla modelu T-100B do 40 bar. Oznaczenie 75 bar pojawia się przy wężu i nie należy prezentować go jako ciśnienia roboczego pompy. Właściwe limity pracy zależą od całego układu i dokumentacji konkretnego egzemplarza.

Profesjonalny wąż 50 m – większy obszar pracy

Opryskiwacz został wyposażony w **wąż ciśnieniowy o długości 50 metrów**.

Tak długi przewód pozwala oddalić się od urządzenia podczas wykonywania oprysku, dzięki czemu nie ma potrzeby ciągłego przestawiania całej maszyny.

Rozwiązanie jest szczególnie praktyczne podczas pracy w sadach, szkółkach roślin, ogrodach o rozległym układzie oraz przy żywopłotach.

Wąż należy prowadzić w sposób ograniczający jego skręcanie, załamywanie i kontakt z ostrymi krawędziami.

Przed uruchomieniem układu ciśnieniowego należy sprawdzić stan przewodu i wszystkich połączeń.

Bęben na wąż – wygodne rozwijanie i zwijanie przewodu

KAAN T-100B ma **bęben przeznaczony do nawijania przewodu opryskowego**.

Dzięki bębnowi wąż można wygodniej uporządkować po zakończeniu zabiegu, co ogranicza ryzyko jego przypadkowego zaplątania.

Mechanizm jest szczególnie przydatny przy przewodzie o długości 50 metrów, ponieważ przechowywanie takiego węża bez odpowiedniego zwijania byłoby mniej wygodne.

Podczas zwijania należy uważać, aby nie przytrzasnąć przewodu ani nie doprowadzić do jego nadmiernego zagięcia.

Przed czynnościami serwisowymi i rozłączaniem przewodów należy zatrzymać pompę oraz bezpiecznie zredukować ciśnienie w układzie.

Mieszadło cieczy – utrzymywanie jednorodności roztworu

W opryskiwaczu KAAN T-100B zastosowano **układ mieszania cieczy roboczej**.

Jego zadaniem jest wspomaganie równomiernego rozprowadzenia odpowiednio przygotowanego środka w zbiorniku podczas pracy.

Jest to ważne szczególnie przy preparatach, których etykiety wymagają ciągłego mieszania.

Przygotowanie cieczy musi zawsze odbywać się zgodnie z instrukcją stosowanego środka oraz zaleceniami producenta opryskiwacza.

Nie wolno wykorzystywać opryskiwacza do substancji niezgodnych z przeznaczeniem urządzenia albo takich, które mogłyby uszkodzić zbiornik, pompę i uszczelnienia.

Zasięg strumienia około 10–12 metrów

Według danych producenta zasięg strumienia oprysku modelu KAAN T-100B wynosi orientacyjnie **10–12 metrów**.

Rzeczywista odległość zależy od ciśnienia, ustawienia lancy, rodzaju końcówki opryskowej, warunków atmosferycznych i właściwości cieczy.

Parametru nie należy traktować jako gwarantowanej wysokości skutecznego oprysku drzewa ani gwarancji właściwego pokrycia liści na całej odległości.

W praktyce bardzo ważne jest właściwe dobranie sposobu rozpylania, unikanie nadmiernego znoszenia cieczy i przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania zabiegów.

Mobilna konstrukcja taczkowa – łatwiejszy transport

Opryskiwacz KAAN wyposażono w **ramę transportową z kołami**, która ułatwia przemieszczanie urządzenia między miejscami pracy.

Zbiornik, silnik, pompa i bęben stanowią jeden zestaw, przeznaczony do ustawienia na odpowiednio przygotowanym stanowisku.

Według karty FUXTEC Polska masa urządzenia wynosi **65 kg bez cieczy roboczej**.

Ze względu na dużą pojemność zbiornika należy pamiętać, że po jego pełnym napełnieniu ciężar urządzenia znacząco wzrasta.

Najbezpieczniej ustawić opryskiwacz na stabilnym, równym podłożu przed przygotowaniem dużej ilości cieczy.

Koła transportowe nie oznaczają, że urządzenie można bezpiecznie przemieszczać po każdym terenie przy całkowicie pełnym zbiorniku.

Gdzie sprawdzi się opryskiwacz KAAN 100 l?

Sady owocowe

Wykonywanie dopuszczonych zabiegów sadowniczych na drzewach i krzewach owocowych.

Duże ogrody

Pielęgnacja rozległych terenów zielonych z wygodnym dostępem dzięki wężowi 50 m.

Szkółki roślin

Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane przy odpowiednio dobranych preparatach i parametrach oprysku.

Krzewy i żywopłoty

Praca wzdłuż dłuższych nasadzeń bez częstego przenoszenia zbiornika.

Dane techniczne – opryskiwacz KAAN T-100B 100L

Marka / producent	**KAAN**
Model	T-100B / T-100.B
Rodzaj produktu	Opryskiwacz taczkowy spalinowy
Przeznaczenie	Sadownictwo, ogrodnictwo, pielęgnacja terenów zielonych
Pojemność zbiornika cieczy	**100 litrów**
Materiał zbiornika wg oferty	Polietylen / konstrukcja wzmacniana
Napęd	Silnik spalinowy benzynowy
Rodzaj silnika	Czterosuwowy 4T
Moc silnika	**7 KM**
Pojemność silnika wg oferty	212 cm³
Rozruch	Ręczny, linkowy
Pojemność zbiornika paliwa	3,6 litra
Zasilanie elektryczne	Nie jest wymagane podczas pracy
Model pompy	**KAAN FN-22**
Rodzaj pompy	Tłokowa
Ciśnienie podane w karcie sklepu	35 bar
Maksymalne ciśnienie według producenta T-100B	Do 40 bar
Regulacja ciśnienia	Tak
Mieszadło cieczy	Tak
Spust cieczy ze zbiornika	Tak
Długość węża ciśnieniowego	**50 metrów**
Bęben do nawijania węża	Tak
Oznaczenie 75 bar przy wężu	Nie oznacza ciśnienia roboczego pompy
Lanca opryskowa	Tak, według zestawu sklepu
Liczba wyjść pompy według producenta	2 wyjścia z zaworami
Wydajność pompy w l/min	Do potwierdzenia dla konkretnej wersji
Zasięg strumienia	Około 10–12 m, orientacyjnie
Koła transportowe	Tak
Rodzaj ramy	Rama transportowa konstrukcji taczkowej
Masa wg karty FUXTEC Polska	**65 kg**
Masa w katalogu KAAN	56 kg – różnica wymagająca weryfikacji
Kod EAN w sklepie	5904567279143
Oferta	FUXTEC Polska – produkt 739

Dane opracowano dla oferowanego opryskiwacza KAAN T-100B. Parametry ciśnienia i masy różnią się między kartą sklepu a katalogiem producenta. Z tego względu przed ustaleniem jednej wartości w katalogu należy sprawdzić tabliczkę znamionową i specyfikację dostarczonego egzemplarza.

Wyposażenie zestawu KAAN 100L

- Opryskiwacz taczkowy KAAN 100 l.
- Silnik benzynowy czterosuwowy 7 KM.
- Pompa tłokowa FN-22.
- Zbiornik na ciecz o pojemności 100 l.
- Wąż ciśnieniowy o długości 50 m.
- Bęben do nawijania węża.
- Lanca opryskowa.
- Układ regulacji ciśnienia.
- Układ mieszania cieczy roboczej.
- Spust cieczy ze zbiornika.
- Rama nośna z kołami.
- Rozrusznik ręczny linkowy.

Szczegółowy rodzaj lancy, końcówki rozpylającej, liczba dysz oraz dodatkowe akcesoria należy potwierdzić według zawartości konkretnego zestawu.

Jak przygotować opryskiwacz KAAN T-100B do pracy?

Krok 1 – ustaw maszynę

Wybierz stabilne stanowisko na zewnątrz, z dala od osób postronnych, zwierząt i otworów budynków.

Krok 2 – sprawdź silnik

Skontroluj poziom oleju w jednostce 4T, stan paliwa i pozostałe elementy według instrukcji.

Krok 3 – rozwiń przewód

Rozwiń potrzebny odcinek węża z bębna i sprawdź szczelność połączeń oraz stan lancy.

Krok 4 – przygotuj ciecz roboczą

Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia i etykietą stosowanego środka. Stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej.

Krok 5 – uruchom napęd

Uruchom silnik rozrusznikiem linkowym zgodnie z procedurą producenta.

Krok 6 – dobierz parametry

Ustaw ciśnienie i rozpylanie odpowiednie do rodzaju zabiegu, zgodnie z etykietą preparatu oraz parametrami układu.

Krok 7 – zakończ zabieg

Zatrzymaj układ, bezpiecznie zredukuj ciśnienie i przeprowadź czyszczenie zgodnie z instrukcją oraz wymaganiami dotyczącymi pozostałości cieczy.

Konserwacja i pielęgnacja opryskiwacza

- Regularnie sprawdzaj poziom oleju silnikowego.
- Wymieniaj olej i serwisuj silnik zgodnie z jego instrukcją.
- Kontroluj szczelność pompy tłokowej.
- Sprawdzaj stan przewodu ciśnieniowego i jego złącz.
- Kontroluj stan lancy i rozpylacza.
- Sprawdzaj działanie regulatora ciśnienia.
- Usuwaj zabrudzenia z filtrów zgodnie z instrukcją.
- Kontroluj działanie mieszadła cieczy.
- Po zabiegu oczyść układ cieczowy w sposób wymagany dla stosowanego preparatu.
- Regularnie sprawdzaj stan bębna na wąż.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.
- Nie pozostawiaj cieczy w układzie w sposób niezgodny z instrukcją.

Ważne zasady bezpiecznego opryskiwania

- Silnik spalinowy uruchamiaj wyłącznie na zewnątrz, w bezpiecznej odległości od budynków.
- Nie stosuj urządzenia w zamkniętych pomieszczeniach – spaliny zawierają tlenek węgla.
- Używaj wyłącznie preparatów dopuszczonych do danego zastosowania.
- Przestrzegaj etykiet środków ochrony roślin oraz obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących użytkownika.
- Stosuj odpowiednie rękawice, ochronę oczu, odzież i pozostałe wymagane środki ochrony.
- Nie wykonuj zabiegów przy warunkach pogodowych sprzyjających znoszeniu cieczy.
- Nie kieruj strumienia opryskowego na ludzi ani zwierzęta.
- Nie sprawdzaj szczelności układu wysokociśnieniowego dłonią.
- Przed rozłączeniem przewodu zawsze zatrzymaj układ i bezpiecznie obniż ciśnienie.
- Nie przekraczaj dopuszczalnych parametrów pompy, węża i lancy.
- Nie tankuj przy uruchomionym lub gorącym silniku.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie wylewaj pozostałości środków do kanalizacji, cieków wodnych ani na przypadkowe powierzchnie.

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Jaką pojemność ma opryskiwacz KAAN T-100B?

Zbiornik na ciecz roboczą ma pojemność 100 litrów.

Jaki silnik ma opryskiwacz?

Czterosuwowy silnik benzynowy 4T o deklarowanej mocy 7 KM. Karta sklepu podaje pojemność 212 cm³.

Czy silnik wymaga mieszanki benzyny z olejem?

Silnik czterosuwowy ma oddzielny układ smarowania. Przed pierwszym uruchomieniem należy jednak potwierdzić typ jednostki i zastosować paliwo oraz olej zgodne z instrukcją.

Jaka pompa jest zastosowana w urządzeniu?

Model KAAN T-100B wykorzystuje pompę tłokową FN-22.

Jakie ciśnienie ma opryskiwacz?

Karta FUXTEC Polska podaje 35 bar, a producent dla T-100B deklaruje możliwość pracy do 40 bar. Ostateczny zakres należy potwierdzić według konkretnego układu.

Czy opryskiwacz ma ciśnienie 75 bar?

Nie należy tak interpretować tego oznaczenia. Wartość 75 bar pojawia się przy opisie węża, natomiast ciśnienie pompy jest podawane osobno.

Jakiej długości jest wąż opryskowy?

W ofercie znajduje się wąż o długości 50 metrów.

Czy urządzenie ma bęben na wąż?

Tak. Bęben umożliwia wygodniejsze rozwijanie, zwijanie i przechowywanie przewodu.

Czy lanca znajduje się w zestawie?

Tak. Karta produktu wskazuje lancę opryskową w wyposażeniu zestawu.

Czy opryskiwacz posiada mieszadło?

Tak. Układ mieszania cieczy pomaga zachowywać jej jednorodność podczas pracy.

Jaki jest orientacyjny zasięg strumienia?

Producent podaje około 10–12 metrów, zależnie od ustawień, końcówki opryskowej i warunków.

Czy opryskiwacz wymaga podłączenia do prądu?

Nie. Pompa napędzana jest silnikiem spalinowym.

Jak uruchamia się silnik?

Silnik posiada ręczny rozrusznik linkowy.

Jak duży jest zbiornik paliwa?

Pojemność zbiornika paliwa wynosi 3,6 litra.

Ile waży opryskiwacz KAAN 100L?

W karcie FUXTEC Polska podano 65 kg, natomiast katalog producenta wskazuje 56 kg. Różnicę należy zweryfikować dla konkretnego zestawu.

Czy opryskiwacz nadaje się do sadu?

Tak. Może być wykorzystywany do odpowiednich zabiegów sadowniczych i ogrodniczych zgodnie z przeznaczeniem urządzenia oraz etykietami preparatów.

Czy można regulować ciśnienie oprysku?

Tak. Pompa FN-22 posiada układ regulacji ciśnienia.

Czym różni się opryskiwacz 100L od modelu 60L?

Model 100L ma większy zbiornik, silnik 7 KM i wąż 50 m. To rozwiązanie do większych obszarów pracy, kosztem wyższej masy i gabarytów.

KAAN T-100B 100L – większy zasięg pracy i mocny silnik 7 KM

to praktyczne urządzenie do pracy w sadzie i dużym ogrodzie, wyposażone w zbiornik cieczy 100 litrów, pompę tłokową FN-22 i silnik czterosuwowy o mocy 7 KM.

Wąż o długości 50 metrów, bęben, mieszadło, lanca i regulacja ciśnienia zwiększają wygodę oraz funkcjonalność podczas odpowiednio zaplanowanych zabiegów opryskowych.

100 L 7 KM WĄŻ 50 M POMPA FN-22