Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 01:49

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/pompa-powierzchniowa-ogrodowa-gp1600-600w-p-779.html

Pompa powierzchniowa ogrodowa GP1600 - 600W



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**249,00 zł**
Cena netto	**202,44 zł**
Numer katalogowy	**FX-GP1800**
Kod producenta	**FX-GP1800**

Opis produktu

Elektryczna pompa ogrodowa FUXTEC FX-GP1800 800 W

FUXTEC FX-GP1800 to elektryczna pompa przeznaczona do podlewania, nawadniania oraz przepompowywania czystej wody w ogrodzie. Może pobierać wodę między innymi ze studni, zbiornika na deszczówkę, cysterny, basenu lub oczka wodnego.

Silnik o mocy 800 W, wydajność do 3400 l/h i maksymalna wysokość tłoczenia 38 m pozwalają sprawnie zasilać ogrodowy system nawadniania. Maksymalna wysokość zasysania wynosząca 9 m ułatwia korzystanie z niżej położonych źródeł wody.

Model obsługuje czystą wodę, wodę deszczową, studzienną i chlorowaną o temperaturze do 35°C. Króćce ssący i tłoczny mają rozmiar 1 cala.

Najważniejsze zalety

- **Wydajność do 3400 l/h** — sprawne pompowanie wody podczas podlewania i napełniania lub opróżniania zbiorników.
- **Maksymalna wysokość tłoczenia 38 m** — możliwość transportowania wody do wyżej położonych punktów instalacji.
- **Wysokość zasysania do 9 m** — pobieranie wody ze studni, beczek i cystern, o ile mieszczą się w zakresie pracy pompy.
- **Ciśnienie do 3,8 bar** — parametry odpowiednie do prac związanych z nawadnianiem ogrodu.
- **Przyłącza 1″** — jednakowy rozmiar króćca ssącego i tłocznego.
- **Obsługa kilku rodzajów czystej wody** — pompa może pracować z wodą deszczową, studzienną oraz chlorowaną.

Co ten model daje w praktyce

Przepływ do 3400 litrów na godzinę oznacza, że urządzenie może przetłaczać duże ilości wody bez konieczności korzystania wyłącznie z sieci wodociągowej. Pozwala wykorzystać zgromadzoną deszczówkę lub wodę studzienną do podlewania roślin.

Wysokość tłoczenia 38 m określa maksymalną różnicę poziomów, na jaką pompa może transportować wodę. Z kolei wysokość zasysania do 9 m informuje, jak głęboko względem urządzenia może znajdować się lustro pobieranej wody.

Poziom mocy dźwięku wynosi 77 dB. Klasa ochrony IPX4 zabezpiecza obudowę elektryczną przed bryzgami wody zgodnie z zakresem tej klasy.

Zastosowanie

- podlewanie i nawadnianie ogrodu,
- pobieranie wody ze studni,
- wykorzystanie deszczówki z beczek i innych zbiorników,
- czerpanie wody z cystern,
- przepompowywanie czystej wody z basenów i oczek wodnych,
- praca z wodą chlorowaną o temperaturze do 35°C.

Dla kogo jest ten produkt

- Dla właścicieli ogrodów, którzy chcą zasilać podlewanie wodą deszczową lub studzienną.
- Dla osób korzystających z beczek, cystern i innych zbiorników na czystą wodę.
- Dla użytkowników potrzebujących pompy o wydajności do 3400 l/h i wysokości tłoczenia do 38 m.
- Dla osób poszukujących elektrycznej pompy z króćcami ssącym i tłocznym 1″.

Dane techniczne

Marka	FUXTEC
Model / numer produktu	FX-GP1800
Typ urządzenia	Elektryczna pompa ogrodowa
Moc silnika	800 W (0,8 kW)
Klasa silnika	F
Maksymalna wydajność	3,4 m³/h (3400 l/h)
Maksymalne ciśnienie	3,8 bar
Maksymalna wysokość tłoczenia	38 m
Maksymalna wysokość zasysania	9 m
Przyłącze ssące	1″
Przyłącze tłoczne	1″
Średnica przyłącza węża	2,54 cm
Maksymalna temperatura wody	35°C
Dozwolone ciecze	Czysta woda, woda deszczowa, studzienna i chlorowana
Poziom mocy dźwięku	77 dB
Klasa ochrony elektrycznej	IPX4
Masa netto	6,9 kg
EAN	4260586994940

Zawartość zestawu

- 1 × pompa ogrodowa FUXTEC FX-GP1800

Uwaga: akcesoria potrzebne do dopasowania pompy do instalacji w miejscu użytkowania nie są objęte zakresem dostawy.

Dlaczego warto wybrać ten model

FX-GP1800 łączy wydajność do 3400 l/h z wysokością zasysania do 9 m i tłoczenia do 38 m. To praktyczny wybór, gdy potrzebujesz elektrycznej pompy do wykorzystania czystej wody zgromadzonej w studni, zbiorniku na deszczówkę, cysternie, basenie lub oczku wodnym.

FAQ

Jakie rodzaje wody może pompować FX-GP1800?

Urządzenie jest przeznaczone do czystej wody, wody deszczowej, studziennej i chlorowanej, na przykład z basenu. Maksymalna temperatura cieczy wynosi 35°C.

Jaka jest maksymalna wydajność pompy?

Maksymalny przepływ wynosi 3,4 m³/h, czyli 3400 litrów na godzinę.

Z jakiej głębokości pompa może zasysać wodę?

Maksymalna wysokość zasysania podana dla tego modelu wynosi 9 m.

Jak wysoko może tłoczyć wodę?

Maksymalna wysokość tłoczenia wynosi 38 m, a maksymalne ciśnienie 3,8 bar.

Czy w zestawie znajdują się węże i akcesoria przyłączeniowe?

Nie. Źródło potwierdza wyłącznie pompę. Akcesoria potrzebne do dopasowania urządzenia do konkretnej instalacji nie są objęte dostawą.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.