Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 02:01

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/pompa-zanurzeniowa-fuxtec-tp1750-750-watt-p-291.html

Pompa zanurzeniowa Fuxtec TP1750 - 750 Watt



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**199,00 zł**
Cena netto	**161,79 zł**
Numer katalogowy	**FX-TP1750**
Kod producenta	**FX-TP1750**
Producent	**FUXTEC**

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa do brudnej wody FUXTEC FX-TP1750 750 W

FUXTEC FX-TP1750 to elektryczna pompa zanurzeniowa przeznaczona do wypompowywania czystej, deszczowej i brudnej wody w domu oraz ogrodzie. Sprawdzi się między innymi podczas opróżniania zbiorników, studni, beczek na deszczówkę i oczek wodnych.

Silnik o mocy 750 W zapewnia wydajność do 12 000 l/h, a maksymalna wysokość tłoczenia wynosi 9,5 m. Dzięki temu urządzenie pozwala w krótkim czasie przepompować dużą ilość wody.

Zintegrowany wyłącznik pływakowy steruje uruchamianiem i zatrzymywaniem pompy zależnie od poziomu cieczy. Kompaktowa konstrukcja, przewód o długości 9,8 m oraz obudowa o klasie ochrony IPX8 ułatwiają pracę w różnych miejscach.

Najważniejsze zalety

- **Wydajność do 12 000 l/h** – sprawne opróżnianie zbiorników i zalanych przestrzeni.
- **Wysokość tłoczenia do 9,5 m** – możliwość podnoszenia wody na wyższy poziom.
- **Zintegrowany wyłącznik pływakowy** – automatyczne włączanie i wyłączanie zależnie od poziomu wody.
- **Przewód zasilający 9,8 m** – większa swoboda ustawienia urządzenia.
- **Klasa ochrony IPX8** – konstrukcja przystosowana do pracy w zanurzeniu zgodnie z ograniczeniami urządzenia.
- **Kompaktowa, mobilna budowa** – łatwiejsze przenoszenie pompy pomiędzy miejscami pracy.
- **Cicha praca** – większy komfort podczas użytkowania w domu i ogrodzie.

Co ten model daje w praktyce

Przepływ na poziomie 12 m³/h oznacza, że pompa może transportować do 12 000 litrów wody w ciągu godziny. Rzeczywista wydajność podczas pracy zależy między innymi od wysokości tłoczenia i warunków instalacji.

Maksymalna wysokość tłoczenia 9,5 m odpowiada ciśnieniu do 0,95 bara. Parametr ten ma znaczenie, gdy woda musi zostać podniesiona lub odprowadzona do miejsca położonego wyżej.

Wyłącznik pływakowy uruchamia pompę przy poziomie około 40 cm i wyłącza ją przy około 20 cm. Ogranicza to potrzebę ręcznego kontrolowania pracy podczas wypompowywania wody.

Zastosowanie

- odwadnianie pomieszczeń i powierzchni po zalaniu,
- opróżnianie oczek wodnych, beczek na deszczówkę i innych zbiorników,
- wypompowywanie wody ze studni i szybów,
- przepompowywanie wody ze zbiorników i pojemników,
- odwadnianie kanalizacji oraz studzienek ściekowych,
- opróżnianie zbiorników przeciwpowodziowych.

Pompa może tłoczyć czystą wodę, wodę deszczową, wodę zawierającą chlor, wodę technologiczną oraz brudną wodę zawierającą do 5% zawieszonych ciał stałych. Nie jest przeznaczona do wody pitnej, wody słonej, produktów spożywczych, chemikaliów ani cieczy żrących, łatwopalnych, wybuchowych, gazowych, piaszczystych lub ściernych.

Dla kogo jest ten produkt

- dla właścicieli domów potrzebujących pompy na wypadek zalania,
- dla użytkowników opróżniających zbiorniki, studnie lub beczki na deszczówkę,
- dla osób szukających mobilnej pompy do okresowych prac w ogrodzie,
- dla użytkowników, którym zależy na automatycznym sterowaniu poziomem wody za pomocą pływaka.

Dane techniczne

Marka	FUXTEC
Model	FX-TP1750
Typ silnika	Elektryczny
Moc	750 W (0,75 kW)
Napięcie nominalne	230 V
Maksymalne obroty silnika	2850 obr./min
Maksymalna wydajność	12 m³/h (12 000 l/h)
Maksymalna wysokość tłoczenia	9,5 m
Maksymalne ciśnienie	0,95 bara
Sterowanie	Zintegrowany wyłącznik pływakowy
Wysokość włączenia	40 cm
Wysokość wyłączenia	20 cm
Długość przewodu zasilającego	9,8 m
Podłączenie węża	3,175 cm
Maksymalna temperatura wody	35°C
Maksymalna głębokość zanurzenia	3 m
Klasa ochrony	IPX8
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Waga netto	4,3 kg
Tryb pracy	Praca okresowa – urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej
Certyfikat	TÜV 15002488013
EAN	4260449127416

Zawartość zestawu

- 1 × pompa zanurzeniowa FUXTEC FX-TP1750

Dlaczego warto wybrać ten model

FX-TP1750 łączy wydajność do 12 000 l/h, wysokość tłoczenia 9,5 m i automatyczne sterowanie pływakiem. To praktyczny wybór do okresowego wypompowywania wody w domu i ogrodzie, szczególnie gdy liczy się mobilna konstrukcja, długi przewód i możliwość pracy z brudną wodą.

FAQ

Czy pompa nadaje się do brudnej wody?

Tak. Może pompować brudną wodę zawierającą do 5% zawieszonych ciał stałych. Nie należy używać jej do cieczy piaszczystych ani ściernych.

Czy urządzenie włącza się automatycznie?

Tak. Zintegrowany wyłącznik pływakowy uruchamia pompę przy poziomie około 40 cm i wyłącza ją przy około 20 cm.

Czy pompa może pracować bez przerwy?

Nie. Model FX-TP1750 nie jest przeznaczony do pracy ciągłej.

Jak głęboko można zanurzyć pompę?

Maksymalna dopuszczalna głębokość zanurzenia wynosi 3 m.

Czy można pompować wodę pitną lub słoną?

Nie. Urządzenie nie jest przeznaczone do transportu wody pitnej, słonej ani produktów spożywczych.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.