Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 10:02

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/rozsiewacz-spalinowy-siewnik-piaskarka-do-piasku-i-soli-300kg-p-855.html

Rozsiewacz spalinowy siewnik piaskarka do piasku i soli 300kg



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**12 900,00 zł**
Cena netto	**10 487,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Rozsiewacz spalinowy 300 kg Loncin 212 – siewnik, piaskarka i solarka

Profesjonalny rozsiewacz spalinowy o ładowności do 300 kg to wielofunkcyjna maszyna przeznaczona do rozsiewania nawozów, nasion, piasku, soli oraz innych odpowiednio przygotowanych materiałów sypkich.

Maszynę napędza **silnik Loncin 212 Euro 5**, a za równomierne rozprowadzanie materiału odpowiada **podwójny układ tarcz rozsiewających**.

Duży zasobnik o pojemności około **0,38 m³** i ładowności do **300 kg** pozwala ograniczyć częstotliwość uzupełniania materiału, co znacznie zwiększa wydajność pracy na większych powierzchniach.

300 kg

0,38 m³

1–3 m

Loncin 212

2 TARCZE

podwójny układ rozsiewu

5 km/h

prędkość jazdy

216 kg

masa maszyny

Silnik Loncin 212 Euro 5

Rozsiewacz wyposażony jest w **silnik Loncin 212** spełniający normę Euro 5.

Napęd spalinowy zapewnia niezależność od ciągnika oraz instalacji elektrycznej, dzięki czemu maszyna może pracować samodzielnie na terenie:

- gospodarstwa,
- sadu,
- terenów zielonych,
- parkingów,
- placów,
- dróg wewnętrznych i alejek.

To rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują mobilnego rozsiewacza, ale nie chcą każdorazowo podpinać maszyny do ciągnika.

Maszyna do pracy przez cały rok

W sezonie można wykorzystać ją do rozsiewania nawozów i wysiewu, natomiast zimą może pracować jako piaskarka lub solarka do utrzymywania dróg, chodników, placów i parkingów.

Ładowność do 300 kg

Duży zasobnik pozwala załadować do około **300 kg materiału**.

Tak duża ładowność szczególnie dobrze sprawdzi się podczas pracy na większym terenie, ponieważ ogranicza liczbę przerw potrzebnych na ponowne napełnianie maszyny.

Rozsiewacz może być wykorzystywany do pracy z odpowiednio przygotowanymi materiałami takimi jak:

- nawóz granulowany,
- nasiona,
- piasek,
- sól drogowa,
- mieszanki do zimowego utrzymania nawierzchni.

Zasobnik 0,38 m³

Pojemność zasobnika wynosi około **0,38 m³**.

Jego wymiary to około **120 × 80 × 40 cm**, dzięki czemu można jednorazowo zabrać dużą ilość materiału roboczego.

Duża powierzchnia zasypu ułatwia również napełnianie z worków lub większych pojemników.

Podwójny talerz rozsiewający

Za rozprowadzanie materiału odpowiadają **dwie tarcze rozsiewające**.

Podwójny układ pomaga uzyskać szeroki i bardziej równomierny pas pracy po obu stronach maszyny.

Rozwiązanie to sprawdza się zarówno przy:

- rozsiewaniu nawozów,
- siewie,

- posypywaniu powierzchni piaskiem,
- rozprowadzaniu soli drogowej.

Regulowany zasięg rozsiewu 1–3 m

Szerokość rozsiewu można regulować w zakresie około **1 do 3 metrów**.

Regulacja pozwala dopasować maszynę zarówno do węższych przejazdów, jak i większych otwartych powierzchni.

Węższe ustawienie sprawdzi się na:

- chodnikach,
- alejkach,
- wąskich drogach.

Szerszy rozsiew będzie przydatny na:

- parkingach,
- placach,
- terenach zielonych,
- większych powierzchniach uprawnych.

Regulacja ilości wysiewanego materiału

Ilość materiału podawanego na tarcze może być regulowana za pomocą przepustnicy.

Dzięki temu operator może dopasować intensywność rozsiewania do:

- rodzaju materiału,
- prędkości jazdy,
- wymaganej dawki,
- warunków pracy.

Ma to znaczenie zarówno podczas precyzyjnego nawożenia, jak i zimowego posypywania nawierzchni.

Wydajność pracy do około 1300 kg/h

Deklarowana wydajność robocza wynosi około **1300 kg materiału na godzinę**, przy czym rzeczywista ilość zależy od ustawienia przepustnicy, rodzaju materiału oraz prędkości jazdy.

Duży zasobnik i wysoka wydajność sprawiają, że maszyna jest przeznaczona również do pracy na większych powierzchniach.

Prędkość jazdy do około 5 km/h

Maksymalna prędkość robocza wynosi około **5 km/h**.

Prędkość można dobrać do rodzaju wykonywanej pracy i ilości rozsiewanego materiału.

Spokojne tempo jazdy pozwala operatorowi zachować kontrolę nad maszyną oraz równomiernością rozsiewania.

Konstrukcja o zerowym promieniu skrętu

Maszyna została zaprojektowana jako rozsiewacz o bardzo dużej zwrotności.

Kompaktowy układ jezdny pozwala sprawnie manewrować w miejscach, gdzie większy ciągnik z zawieszanym rozsiewaczem miałby ograniczone możliwości.

Jest to szczególnie przydatne na:

- parkingach,
- placach,
- wokół budynków,
- w sadach,
- na wąskich ciągach komunikacyjnych.

Duże przednie koło 6.50-8

Z przodu zastosowano koło w rozmiarze **6.50-8**, przeznaczone do pracy także na nawierzchniach trawiastych.

Szeroka opona pomaga ograniczać zapadanie się koła i poprawia stabilność na mniej utwardzonym podłożu.

Tylne koło 3.50-4

Tylna część maszyny wykorzystuje koło w rozmiarze około **3.50-4**.

Kompaktowy układ koła tylnego pomaga zachować dobrą zwrotność całej maszyny.

Piaskarka i solarka na zimę

Zimą maszyna może zostać wykorzystana jako **piaskarka i solarka**.

Sprawdzi się podczas zabezpieczania przed śliskością:

- parkingów,
- chodników,
- placów,
- alejek,
- dróg wewnętrznych,
- terenów firmowych.

Regulacja szerokości rozsiewu pozwala dobrać pas pracy do konkretnej nawierzchni.

Rozsiewacz nawozu w sezonie

Poza sezonem zimowym maszyna może służyć jako profesjonalny **rozsiewacz nawozu**.

Duży zbiornik oraz regulowany pas rozsiewu pozwalają szybko obsłużyć:

- trawniki,
- sady,

- tereny zielone,
- większe działki,
- uprawy.

Możliwość wysiewu

Maszyna może być używana także do wysiewania odpowiednio dobranego materiału siewnego.

Regulowana ilość podawania umożliwia dostosowanie pracy do rodzaju materiału i wymaganej intensywności wysiewu.

Do firm komunalnych i zarządców terenu

Rozsiewacz dobrze sprawdzi się w zastosowaniach profesjonalnych.

Może być wykorzystywany przez:

- firmy komunalne,
- zarządców nieruchomości,
- firmy utrzymujące parkingi,
- firmy ogrodnicze,
- gospodarstwa rolne,
- właścicieli dużych posesji.

Solidna konstrukcja – masa 216 kg

Masa maszyny wynosi około **216 kg**.

Ciężka konstrukcja zapewnia odpowiednią stabilność podczas pracy z pełnym zasobnikiem oraz podczas poruszania się po nierównej nawierzchni.

Jest to urządzenie wyraźnie cięższe i bardziej profesjonalne od lekkich ręcznych rozsiewaczy ogrodowych.

Wymiary maszyny 219 × 85 × 106 cm

Wymiary całkowite wynoszą około:

- **długość – 219 cm,**
- **szerokość – 85 cm,**
- **wysokość – 106 cm.**

Szerokość około 85 cm pozwala zachować dobrą mobilność również na stosunkowo wąskich przejazdach.

Jedna maszyna – wiele zastosowań

Nawóz

Rozsiewanie nawozów na trawnikach, terenach zielonych i w gospodarstwie.

□□ Siew

Rozprowadzanie odpowiednio dobranego materiału siewnego.

❄ Sól

Zimowe zabezpieczanie parkingów, chodników i dróg.

□□ Piasek

Posypywanie śliskich nawierzchni w sezonie zimowym.

□□ Tereny firmowe

Do utrzymania dużych parkingów, placów i dróg wewnętrznych.

□□ Gospodarstwo

Do rozsiewania materiałów na większych powierzchniach.

Rozsiewacz spalinowy a ręczny siewnik

Ładowność	**do 300 kg**	Znacznie mniejsza
Napęd	Spalinowy Loncin	Siła operatora
Pas rozsiewu	**1–3 m**	Zależny od modelu
Tarcze	**2**	Zwykle 1
Duży teren	Bardzo wysoka wydajność	Duży wysiłek operatora

Najważniejsze zalety

300 kg	Duża ładowność pozwalająca na długą pracę bez częstego uzupełniania.
0,38 m³	Pojemny zasobnik 120 × 80 × 40 cm.
Podwójna tarcza	Szeroki i równomierny pas rozsiewu.
1–3 m	Regulowany zasięg pracy.
Loncin 212	Niezależny napęd spalinowy Euro 5.
Całoroczne zastosowanie	Nawóz, siew, piasek i sól.

Dane techniczne

Typ	Rozsiewacz spalinowy / siewnik / piaskarka / solarka
Silnik	**Loncin 212 Euro 5**
Tarcze rozsiewające	**2 – podwójny dysk**
Szerokość / zasięg rozsiewu	**około 1–3 m**
Pojemność zasobnika	**0,38 m³**
Maks. ładunek zasobnika	**300 kg**
Wymiary zasobnika	**120 × 80 × 40 cm**
Wydajność pracy	**około 1300 kg/h**
Prędkość jazdy	**do około 5 km/h**
Opona przednia	**6.50-8**
Opona tylna	**3.50-4**
Wymiary maszyny	**219 × 85 × 106 cm**
Masa netto	**216 kg**
Zastosowanie	Nawozy, wysiew, piasek, sól i materiały sypkie odpowiednie do mechanizmu rozsiewającego
EAN	**5904567279624**

300 kg zasypu, podwójna tarcza i napęd Loncin

Najczęściej zadawane pytania – FAQ

Jaka jest ładowność rozsiewacza?

Maksymalny deklarowany ładunek zasobnika wynosi **300 kg**.

Jak duży jest zasobnik?

Ma pojemność około **0,38 m³** i wymiary około **120 × 80 × 40 cm**.

Jaki silnik ma maszyna?

Zastosowano silnik **Loncin 212 Euro 5**.

Jak szeroko rozsiewa materiał?

Zakres rozsiewu można regulować w granicach około **1–3 m**.

Czy nadaje się do soli?

Tak. Maszyna może pracować jako solarka do zimowego utrzymania nawierzchni.

Czy nadaje się do piasku?

Tak. Może być wykorzystywana jako piaskarka, o ile materiał jest odpowiednio przygotowany do mechanizmu rozsiewającego.

Czy nadaje się do nawozu?

Tak. Rozsiewanie nawozu jest jednym z podstawowych zastosowań maszyny.

Ile waży?

Masa netto wynosi około **216 kg**.

Jak szybko jeździ?

Maksymalna prędkość robocza wynosi około **5 km/h**.

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.