Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:19

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/swider-ziemny-fuxtec-fx-eb143eco-p-920.html

# Świder ziemny FUXTEC FX-EB143ECO



## Najważniejsze informacje

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **599,00 zł** |
| Cena netto | **486,99 zł** |
| Numer katalogowy | **FX-EB143ECO** |
| Kod producenta | **FX-EB143ECO** |

## Opis produktu

## Świder ziemny spalinowy FUXTEC FX-EB143ECO

FUXTEC FX-EB143ECO to spalinowy świder ziemny przeznaczony do wykonywania otworów podczas prac ogrodowych, sadzenia roślin i budowy ogrodzeń. Dwusuwowy silnik o pojemności 42,7 cm³ i mocy 1,25 kW napędza wiertło z prędkością 240 obr./min.

W zestawie znajdują się dwa wiertła o średnicach 100 i 150 mm, oba o długości 74 cm. Pozwala to dobrać rozmiar otworu do konkretnego zadania bez konieczności osobnego zakupu podstawowych wierteł.

Masa na sucho wynosząca 8,5 kg, ergonomiczny uchwyt i rozrusznik linkowy ułatwiają obsługę urządzenia podczas prac w piasku, glinie oraz wierzchniej warstwie gleby.

### Najważniejsze zalety

- **Dwa rozmiary wierteł w zestawie:** średnice 100 i 150 mm zwiększają zakres możliwych prac.
- **Silnik spalinowy 42,7 cm³:** umożliwia pracę bez dostępu do sieci elektrycznej.
- **Moc 1,25 kW:** napędza świder podczas wykonywania otworów w różnych rodzajach gleby wskazanych przez producenta.
- **Prędkość wiertła 240 obr./min:** pozwala sprawnie wykonywać powtarzalne otwory.
- **Masa 8,5 kg:** ułatwia przenoszenie i ustawianie maszyny w kolejnym miejscu pracy.
- **Przekładnia 40:1:** odpowiada za przenoszenie napędu z silnika na wiertło.

### Co ten model daje w praktyce

Wiertło 100 mm sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest węższy otwór, natomiast wariant 150 mm pozwala przygotować otwór o większej średnicy. Długość 74 cm zapewnia użyteczny zakres podczas prac związanych z ogrodzeniami i nasadzeniami.

Zasilanie mieszanką benzyny i oleju w proporcji 40:1 oznacza, że urządzenie nie wymaga przewodu ani akumulatora. Zbiornik paliwa mieści 1 litr, a uruchamianie odbywa się za pomocą rozrusznika linkowego.

Ergonomiczny uchwyt pomaga kontrolować maszynę, natomiast podana przez producenta masa na sucho 8,5 kg ma znaczenie przy przenoszeniu świdra między kolejnymi punktami wiercenia.

## Zastosowanie

- wykonywanie otworów podczas budowy ogrodzeń,
- przygotowanie otworów pod sadzenie roślin,
- prace ogrodowe wymagające wiercenia w podłożu,
- wiercenie w piasku, glinie i wierzchniej warstwie gleby.

## Dla kogo jest ten produkt

- dla właścicieli ogrodów planujących nasadzenia lub montaż ogrodzenia,
- dla majsterkowiczów wykonujących prace ziemne samodzielnie,
- dla użytkowników potrzebujących spalinowego urządzenia do wykonywania wielu powtarzalnych otworów,
- dla osób, które chcą otrzymać dwa podstawowe rozmiary wierteł wraz z maszyną.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Model | FX-EB143ECO |
| Typ silnika | 2-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Pojemność skokowa | 42,7 cm³ |
| Moc | 1,25 kW |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2800 obr./min |
| Nominalna prędkość obrotowa | 2800 ± 200 obr./min |
| Prędkość obrotowa sprzęgła | >3800 obr./min |
| Prędkość obrotowa wiertła | 240 obr./min |
| Przełożenie przekładni | 40:1 |
| Paliwo | Mieszanka benzyny i oleju 40:1 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 l (1000 ml) |
| Zużycie paliwa | 1,16 l/h |
| Wymiary wierteł | 100 mm × 74 cm; 150 mm × 74 cm |
| Sposób uruchamiania | Rozrusznik linkowy |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 86 dB(A) |
| Wibracje na uchwycie | 12,3 m/s² |
| Materiał | Metal, tworzywo sztuczne |
| Masa na sucho | 8,5 kg |
| EAN | 4260249442153 |

## Zawartość zestawu

- świder ziemny FUXTEC FX-EB143ECO,
- wiertło 100 mm × 74 cm,
- wiertło 150 mm × 74 cm,
- butelka,
- klucz.

## Dlaczego warto wybrać ten model

FX-EB143ECO łączy spalinowy napęd z dwoma wiertłami dostarczanymi w zestawie. To praktyczny wybór, gdy planujesz wykonywanie otworów o dwóch średnicach i zależy Ci na urządzeniu niezależnym od przewodu zasilającego.

## FAQ

### Jakie wiertła znajdują się w zestawie?

Zestaw obejmuje dwa wiertła o średnicach 100 i 150 mm. Każde ma długość 74 cm.

### Jakiego paliwa wymaga urządzenie?

Silnik jest zasilany mieszanką benzyny i oleju przygotowaną w proporcji 40:1.

### Czy świder nadaje się do pracy w glinie?

Tak. Producent wskazuje możliwość wiercenia w glinie, piasku oraz wierzchniej warstwie gleby.

## Jak uruchamiany jest silnik?

Model FX-EB143ECO jest wyposażony w rozrusznik linkowy.

## Ile waży świder?

Masa urządzenia na sucho wynosi 8,5 kg.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

**FUXTEC Polska** | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.