

Link do produktu: <https://www.fuxtecpolska.pl/traktor-ogrodniczy-ta304-30km-4x4-4cyl-p-856.html>



Traktor ogrodniczy TA304 30KM - 4x4 4cyl.

Cena brutto **28 000,00 zł**

Cena netto **22 764,23 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

```html

### Traktor ogrodniczy TA304 – 30 KM, 4x4, 4 cylindry

**TA304** to kompaktowy ciągnik ogrodniczy i rolniczy wyposażony w **4-cylindrowy silnik Diesel o mocy 30 KM** oraz napęd **4x4**. Niewielkie gabaryty, mechaniczna skrzynia biegów, tylny WOM oraz trzypunktowy układ zawieszenia sprawiają, że jest to wszechstronna maszyna do gospodarstwa, sadu, ogrodu, szkółki i prac komunalnych.

### Najważniejsze parametry TA304

**30 KM**

**4 CYL.**

**4x4**

## 9 + 3

**Traktor TA304 30 KM** został zaprojektowany jako kompaktowa maszyna wielozadaniowa do rolnictwa i ogrodnictwa. Dzięki niewielkiej szerokości oraz małemu promieniowi skrętu może pracować w miejscach, gdzie klasyczny duży ciągnik jest zbyt ciężki lub ma za mało przestrzeni do manewrowania.

Jednocześnie napęd 4x4, czterocylindrowy silnik oraz trzypunktowy układ zawieszenia pozwalają wykorzystywać ciągnik z różnym osprzętem rolniczym i ogrodniczym.

### Dlaczego warto wybrać traktor TA304?

- **moc 30 KM / 22,3 kW**
- **mocny 4-cylindrowy silnik Diesel**
- **napęd 4x4**
- mechaniczna skrzynia **9 biegów do przodu + 3 wsteczne**
- tylny wałek odbioru mocy **WOM / PTO**
- hydrauliczne podnoszenie osprzętu
- **3-punktowy układ zawieszenia kat. I**
- duży prześwit **285 mm**
- kompaktowa szerokość około **97 cm**
- możliwość regulacji rozstawu kół
- dobra zwrotność
- uniwersalne zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie

## 4-cylindrowy silnik Diesel – 30 KM

### Napęd 4x4 – większa trakcja w terenie

Napęd na cztery koła poprawia przyczepność ciągnika podczas pracy na polu, w sadzie, na grząskiej ziemi, trawie i nierównym terenie.

Jest szczególnie przydatny podczas pracy z glebogryzarką, pługiem, przyczepą oraz innym osprzętem wymagającym dobrej trakcji.

## Skrzynia 9 + 3 – odpowiednie przełożenie do każdej pracy

Mechaniczna przekładnia oferuje **9 przełożeń do jazdy do przodu oraz 3 biegi wsteczne**. Trzy zakresy prędkości pozwalają dobrać tempo jazdy do ciężkiej pracy polowej, precyzyjnego manewrowania lub szybszego przemieszczania się ciągnika.

## Kompaktowy traktor – około 97 cm szerokości

Jednym z największych atutów TA304 są jego kompaktowe gabaryty. Standardowa szerokość maszyny wynosi około **970 mm**, dlatego ciągnik może pracować pomiędzy budynkami, w sadach, tunelach, szkółkach oraz w innych miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Promień skrętu wynoszący około **1700 mm** dodatkowo zwiększa zwrotność maszyny.

**Prześwit 285 mm**

## WOM i trzypunktowy układ zawieszenia

TA304 wyposażony jest w **tylny wałek odbioru mocy PTO/WOM** oraz trzypunktowe zawieszenie osprzętu. Pozwala to wykorzystać ciągnik jako uniwersalny nośnik maszyn rolniczych i ogrodniczych.

Hydrauliczne podnoszenie ułatwia sterowanie zamontowanym osprzętem podczas pracy.

## Jeden ciągnik – wiele zastosowań

### GLEBOGRYZARKA

uprawa ziemi

### KOSIARKA

pielęgnacja terenu

### PŁUG

prace polowe

## PRZYCZEPA

transport

### Gdzie sprawdzi się TA304 30 KM?

- **małe i średnie gospodarstwa**
- sady
- szkółki drzew i krzewów
- ogrodnictwo
- plantacje
- uprawy warzywnicze
- prace z glebogryzarką
- koszenie dużych powierzchni
- transport przyczepą
- prace gospodarcze
- prace komunalne
- utrzymanie dużych posesji

### Dane techniczne TA304

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Model                          | TA304                                      |
| Rodzaj maszyny                 | Kompaktowy ciągnik rolniczy / ogrodniczy   |
| Silnik                         | XY477-30 Diesel                            |
| Liczba cylindrów               | <b>4 cylindry</b>                          |
| Moc znamionowa                 | <b>22,3 kW / ok. 30 KM</b>                 |
| Obroty znamionowe              | 2800 obr./min                              |
| Napęd                          | <b>4x4 / 4WD</b>                           |
| Skrzynia biegów                | <b>9 do przodu + 3 wsteczne</b>            |
| Wymiary D × S × W              | 2634 × 970 × 1840 mm                       |
| Prześwit                       | <b>285 mm</b>                              |
| Rozstaw osi                    | 1370 mm                                    |
| Promień skrętu                 | 1700 mm                                    |
| Opony przednie                 | 5.00-12                                    |
| Opony tylne                    | 8-16                                       |
| Rozstaw kół                    | 770 mm standard / regulacja do 960–1200 mm |
| WOM / PTO                      | Tak - tylny                                |
| Prędkości WOM                  | 592 / 1041 obr./min + rewers 581 obr./min  |
| Podnośnik hydrauliczny         | Tak                                        |
| Trzypunktowy układ zawieszenia | Kat. I / 1N                                |

### Najczęściej zadawane pytania - TA304

## Ile mocy ma traktor TA304?

Silnik TA304 rozwija moc znamionową **22,3 kW, czyli około 30 KM**.

## Czy TA304 ma napęd 4x4?

Tak. Ciągnik posiada **napęd na wszystkie cztery koła 4WD**, co poprawia trakcję podczas pracy terenowej.

## Ile cylindrów ma silnik?

TA304 wyposażony jest w **4-cylindrowy silnik Diesel**.

## Czy traktor posiada WOM?

Tak. Maszyna posiada tylny wałek odbioru mocy umożliwiający napędzanie kompatybilnego osprzętu.

## Czy TA304 może pracować z glebogryzarką?

Tak, po zastosowaniu glebogryzarki odpowiedniej do mocy ciągnika, sposobu mocowania oraz parametrów WOM.

## Czy TA304 nadaje się do sadu?

Kompaktowa szerokość około 97 cm i dobra zwrotność sprawiają, że TA304 jest szczególnie interesującym ciągnikiem do sadów, szkółek i pracy pomiędzy rzędami.

## TA304 30 KM – kompaktowy 4x4 z czterocylindrowym Dieslem

**Traktor ogrodniczy TA304 30 KM** łączy czterocylindrowy silnik Diesel, napęd 4x4, kompaktowe gabaryty, skrzynię 9+3 oraz możliwość pracy z osprzętem napędzanym z WOM. To wszechstronna maszyna do gospodarstwa, sadu, ogrodnictwa i prac komunalnych, szczególnie tam, gdzie liczą się niewielkie gabaryty oraz dobra trakcja.

...

## Dane techniczne

Główne parametry

|                 |                          |                                                |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Model           | -                        | TA304-40                                       |
| Zastosowanie    | -                        | Robotnik i ogrodniczy Wałkowniczy              |
| Szerokość       | mm                       | 2040/1710/1440                                 |
| Prędkość        | mm                       | 280                                            |
| Silnik dieslowy | Przebiegłosc produkcyjna | -                                              |
|                 |                          | ZHEJIANG SELIN AGRICULTURE EQUIPMENT CO., LTD. |

|                                     |                      |             |                                                              |                |                        |      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|
|                                     | Model i specyfikacja | -           | XX477-30                                                     |                |                        |      |
|                                     | Moc znamionowa       | kw          | 22,3                                                         |                |                        |      |
|                                     | Prędkość znamionowa  | obr./min    | 2800                                                         |                |                        |      |
|                                     | Norma emisji         | -           | Euro 5                                                       |                |                        |      |
|                                     | Waga                 | kg          | 128                                                          |                |                        |      |
| Kółko prowadzące                    | Forma strukturalna   | -           | Z dętką, pianką elastyczną, kołem suchym/łubrykowanym        |                |                        |      |
|                                     | Specyfikacja         | cal         | 5,00-12                                                      |                |                        |      |
|                                     | Grubość kół          | mm          | 770 (standard/980-1200 (regulowany))                         |                |                        |      |
| Kółko tylnie                        | Forma strukturalna   | -           | Bez dętki, pianka elastyczna, koło do jazdy na suchu         |                |                        |      |
|                                     | Specyfikacja         | cal         | 8-16                                                         |                |                        |      |
|                                     | Grubość kół          | mm          | 770 (standard/980-1200 (regulowany))                         |                |                        |      |
|                                     | Rozstaw osi          | mm          | 1370                                                         |                |                        |      |
|                                     | Przebieg skrzyni     | mm          | 1700                                                         |                |                        |      |
|                                     | Funkcjonalność       | -           | Podnoszenie hydrauliczne                                     |                |                        |      |
|                                     |                      | -           | Wysokość WCM                                                 |                |                        |      |
|                                     |                      | -           | Temporale tempo podnoszenia (złazki 14, norma DIN 1553-2015) |                |                        |      |
| Prędkość podnoszenia                |                      | Wskaz       | Do prędkości 1                                               | Do prędkości 2 | Do prędkości 3         |      |
|                                     | Wysokość prędkości   | Km/godz.    | 5,14                                                         | 4,5            | 9,4                    | 16,5 |
|                                     | Średnia prędkość     | Km/godz.    | 5,1                                                          | 2,5            | 5,2                    | 9,1  |
|                                     | Niska prędkość       | Km/godz.    | 1,38                                                         | 0,89           | 1,4                    | 2,47 |
| Prędkość obrotowa wału odśrodkowego |                      | Obrotów/min | Obrotów do prędkości 1                                       |                | Obrotów do prędkości 2 |      |
|                                     |                      | obr./min    | 581                                                          |                | 582                    |      |
|                                     |                      |             | 581                                                          |                | 5841                   |      |