Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 00:25

Link do produktu: https://www.fuxtecpolska.pl/waz-30-m-przesiakajacy-zraszajacy-zlaczki-haki-p-196.html

Wąż 30 m przesiąkający zraszający + złączki + haki



Najważniejsze informacje

Cena brutto	**100,00 zł**
Cena netto	**81,30 zł**
Numer katalogowy	**FX-PS.57**
Kod producenta	**FX-PS.57**

Opis produktu

Wąż przesiąkający FUXTEC 30 m ze złączkami i hakami

Wąż przesiąkający o długości 30 m służy do powolnego dostarczania wody bezpośrednio do gleby. Woda wydostaje się przez pory na całej powierzchni przewodu, dzięki czemu nawadnianie odbywa się stopniowo, kropla po kropli.

Przewód można ułożyć nad ziemią lub pod jej powierzchnią. Wariant 30 m jest dostarczany z 13 hakami mocującymi oraz zestawem złączek, zaślepek i przyłączy ułatwiających zaplanowanie instalacji.

To rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć straty wody podczas podlewania. W zależności od sposobu montażu system kroplujący może zużywać do 70% mniej wody niż tradycyjne metody nawadniania.

Najważniejsze zalety

- **Stopniowe nawadnianie gleby** – woda przenika przez pory węża i jest podawana kropla po kropli.
- **Długość 30 m** – umożliwia poprowadzenie dłuższej linii nawadniającej bez łączenia kilku krótkich przewodów.
- **Montaż naziemny lub podziemny** – sposób ułożenia można dopasować do organizacji ogrodu.
- **Akcesoria w zestawie** – 13 haków, złączki narożne i trójniki pozwalają rozplanować przebieg przewodu.
- **Przyłącza kompatybilne z systemem Gardena** – ułatwiają połączenie węża z odpowiednimi elementami instalacji.
- **Praca przy niskim ciśnieniu** – dla wariantu 30 m minimalne ciśnienie robocze wynosi 0,4 bara.
- **Oszczędniejsze podlewanie** – zależnie od warunków montażu możliwe jest ograniczenie zużycia wody nawet o 70%.

Co ten model daje w praktyce

Porowata konstrukcja przewodu rozprowadza wodę powoli na całej jego długości. Zamiast intensywnego strumienia gleba otrzymuje wodę stopniowo, co pomaga ograniczyć jej niepotrzebne zużycie.

Dołączone haki stabilizują wąż podczas montażu nad ziemią. Trójniki, złączki narożne i zaślepki pozwalają dopasować układ instalacji do nawadnianego obszaru, a przewód może zostać również ułożony pod powierzchnią gruntu.

Model 30 m wymaga co najmniej 0,4 bara ciśnienia roboczego. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wynosi 1,5 bara, a

temperatura doprowadzanej wody nie powinna przekraczać 60°C.

Zastosowanie

- Powolne, kroplowe nawadnianie gleby w ogrodzie.
- Tworzenie naziemnej linii nawadniającej mocowanej do podłoża hakami.
- Budowa instalacji nawadniającej prowadzonej pod powierzchnią ziemi.
- Rozprowadzenie przewodu z wykorzystaniem trójników i złączek narożnych.

Dla kogo jest ten produkt

- Dla osób potrzebujących 30-metrowego węża do stopniowego nawadniania gleby.
- Dla użytkowników planujących instalację naziemną albo podziemną.
- Dla osób, które chcą otrzymać przewód wraz z hakami i podstawowymi elementami połączeniowymi.
- Dla użytkowników instalacji pracujących w zakresie od 0,4 do 1,5 bara.

Dane techniczne

Marka	FUXTEC
Numer produktu	FX-PS.57
EAN	4260249449855
Długość węża	30 m
Rozmiar węża	1/2 cala
Minimalne ciśnienie robocze	0,4 bara
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5 bara
Maksymalna temperatura wody	60°C
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Sposób ułożenia	Nad ziemią lub pod ziemią

Zawartość zestawu

- Wąż przesiąkający 1/2 cala o długości 30 m.
- 13 haków do mocowania przewodu nad ziemią.
- 3 złączki narożne.
- 3 złączki typu T.
- 4 zaślepki.
- 3 przyłącza węża kompatybilne z systemem Gardena.
- Przyłącze do kranu zewnętrznego kompatybilne z systemem Gardena.
- Automatyczny ogranicznik dopływu wody.

Dlaczego warto wybrać ten model

Wariant 30 m łączy porowaty przewód do nawadniania kroplowego z akcesoriami potrzebnymi do zaplanowania jego przebiegu. Możliwość montażu nad lub pod ziemią, praca przy ciśnieniu od 0,4 bara oraz dołączone przyłącza kompatybilne z systemem Gardena pozwalają dopasować zestaw do różnych układów instalacji ogrodowej.

FAQ

Czy wąż można zakopać?

Tak. Producent dopuszcza układanie przewodu zarówno nad ziemią, jak i pod jej powierzchnią.

Jakiego ciśnienia wymaga wariant 30 m?

Minimalne ciśnienie robocze dla długości 30 m wynosi 0,4 bara. Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia 1,5 bara.

Czy zestaw jest kompatybilny z systemem Gardena?

Tak, dołączone przyłącza węża oraz przyłącze do kranu zewnętrznego są określone jako kompatybilne z systemem Gardena.

Ile haków znajduje się w zestawie 30 m?

Wariant o długości 30 m zawiera 13 haków przeznaczonych do mocowania przewodu nad ziemią.

Czy wąż może ograniczyć zużycie wody?

Według producenta dostarczanie wody kropla po kropli może zapewnić oszczędność do 70% w porównaniu z tradycyjnymi systemami nawadniania. Wynik zależy od sposobu montażu.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

Pobierz instrukcję obsługi PDF

FUXTEC Polska | Oferta produktowa na podstawie informacji w sklepie. Ceny, wyposażenie i dostępność mogą ulec zmianie.