

Link do produktu: <https://www.fuxtecpolka.pl/waz-50-m-przesiakajacy-zraszajacy-zlaczki-haki-p-197.html>



Wąż 50 m przesiakający zraszający + złączki + haki

Cena brutto	170,00 zł
Cena netto	138,21 zł
Numer katalogowy	FX-PS.57
Kod producenta	FX-PS.57

Opis produktu

Wąż przesiakający FUXTEC 50 m do nawadniania ogrodu

Wąż przesiakający FUXTEC o długości 50 m dostarcza wodę bezpośrednio do gleby przez drobne pory na całej swojej powierzchni. Może pracować zarówno nad ziemią, jak i pod jej powierzchnią.

Powolne oddawanie wody ogranicza jej niepotrzebne rozpraszanie. W zależności od sposobu ułożenia system może zmniejszyć zużycie wody nawet o 70% w porównaniu z tradycyjnym nawadnianiem.

Wariant 50 m jest dostarczany ze złączkami, zaślepkami i 25 hakami mocującymi. Elementy narożne oraz trójniki pozwalają dopasować przebieg instalacji do nawadnianego obszaru.

Najważniejsze zalety

- **Powolne nawadnianie gleby** - woda przenika przez pory węża i trafia do podłoża kropla po kropli.
- **Możliwość oszczędzania wody** - zależnie od sposobu montażu zużycie może być niższe nawet o 70% w porównaniu z tradycyjnymi systemami nawadniania.
- **Długość 50 m** - pozwala poprowadzić instalację na rozleglejszym obszarze bez wybierania krótszego wariantu.
- **Montaż nad lub pod ziemią** - sposób ułożenia można dobrać do organizacji ogrodu.
- **Akcesoria do rozplanowania instalacji** - zestaw obejmuje złączki narożne, trójniki, zaślepki oraz przyłącza węża.
- **Stabilne ułożenie na powierzchni** - 25 haków pomaga zamocować wąż do podłoża.
- **Przyłącze kompatybilne ze standardem Gardena** - ułatwia połączenie systemu z odpowiednim zewnętrznym punktem poboru wody.

Co ten model daje w praktyce

Wąż nie kieruje wody w powietrze jak klasyczny zraszacz. Oddaje ją bardzo powoli przez swoją porowatą powierzchnię, dzięki czemu nawodnienie skupia się na glebie.

Dla wariantu 50 m minimalne ciśnienie robocze wynosi 0,5 bara, a maksymalne 1,5 bara. Przestrzeganie tego zakresu pozwala korzystać z produktu zgodnie z podanymi wymaganiami technicznymi.

Złączki narożne pomagają zmieniać kierunek prowadzenia węża, a trójniki umożliwiają tworzenie odgałęzień. Zaślepki służą do zamykania przygotowanych odcinków systemu.

Zastosowanie

- Powolne nawadnianie gleby w ogrodzie.
- Tworzenie naziemnego systemu nawadniania mocowanego hakami.
- Ułożenie węża pod powierzchnią ziemi.
- Rozprowadzenie instalacji z wykorzystaniem narożników i rozgałęzień.

Dla kogo jest ten produkt

- Dla osób szukających węża do stopniowego dostarczania wody bezpośrednio do gleby.
- Dla właścicieli ogrodów potrzebujących długiego, 50-metrowego odcinka.
- Dla użytkowników, którzy chcą ułożyć instalację na ziemi lub pod jej powierzchnią.
- Dla osób potrzebujących zestawu ze złączkami, zaślepkami i elementami mocującymi.

Dane techniczne

Marka	FUXTEC
Numer produktu	FX-PS.57
EAN	4260249449855
Rodzaj	Wąż przesiąkający / kroplujący
Długość	50 m
Rozmiar węża	1/2 cala
Minimalne ciśnienie robocze dla wariantu 50 m	0,5 bara
Maksymalne ciśnienie robocze	1,5 bara
Maksymalna temperatura wody	60°C
Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Sposób ułożenia	Nad ziemią lub pod ziemią
Kompatybilność przyłącza	Standard kompatybilny z Gardena

Zawartość zestawu

- Wąż przesiąkający 1/2 cala o długości 50 m.
- 25 haków do mocowania węża nad ziemią.
- 3 złączki narożne.
- 3 złączki typu T.
- 4 zaślepki.
- 3 przyłącza węża kompatybilne ze standardem Gardena.
- Automatyczny ogranicznik dopływu wody.
- Przyłącze do zewnętrznego kranu w standardzie kompatybilnym z Gardena.

Dlaczego warto wybrać ten model

To rozwiązanie dla osób, które chcą podlewać glebę powoli i ograniczyć rozpraszanie wody. Długość 50 m, możliwość montażu nad lub pod ziemią oraz dołączone złączki pozwalają zaplanować przebieg systemu odpowiednio do nawadnianego obszaru.

FAQ

Czy wąż można zakopać?

Tak. Producent dopuszcza układanie węża zarówno nad ziemią, jak i pod jej powierzchnią.

Jakiego ciśnienia wymaga wariant 50 m?

Minimalne ciśnienie robocze wynosi 0,5 bara, natomiast maksymalne 1,5 bara.

Czy zestaw zawiera elementy do mocowania?

Tak. W wariantcie 50 m znajduje się 25 haków przeznaczonych do mocowania węża nad ziemią.

Czy można tworzyć zakręty i odgałęzienia?

Tak. W komplecie znajdują się 3 złączki narożne i 3 złączki typu T, a także 4 zaślepki.

Czy przyłącza są kompatybilne z Gardena?

Tak. Producent podaje kompatybilność przyłączy węża oraz przyłącza do zewnętrznego kranu ze standardem Gardena.

Jaką temperaturę może mieć woda?

Maksymalna podana temperatura wody wynosi 60°C.

Instrukcja obsługi

Pobierz oficjalną instrukcję obsługi produktu.

[Pobierz instrukcję obsługi PDF](#)